



[ultra]protect – Kantenschutz aus Dyneema®





FÜR *ULTRAPROTECT CornerProtection / SlingProtection*

HERGESTELLT AUS DYNEEMA®-FASER

1. Bei der Auswahl eines ***ULTRAPROTECT CornerProtection / SlingProtection*** muss auf die Breite des gewählten Anschlagmittels geachtet werden. Das Anschlagmittel muss im Ganzen von der ***ULTRAPROTECT CornerProtection / SlingProtection*** abgedeckt werden und darf nicht direkt mit der Last / scharfen Kante in Kontakt treten.
2. Überprüfen Sie den ***ULTRAPROTECT CornerProtection / SlingProtection*** vor und nach jedem Hebevorgang auf Beschädigungen.
3. Wenn durch übermäßige Abnutzung und Einschneidung die roten Signalfäden sichtbar werden, muss der ***ULTRAPROTECT CornerProtection / SlingProtection*** abgelegt werden.
4. Der ***ULTRAPROTECT CornerProtection / SlingProtection*** muss so befestigt werden, dass dieser während dem Heben nicht herausfallen kann.
5. Niemals die Last auf dem ***ULTRAPROTECT CornerProtection / SlingProtection*** abstellen. Dadurch können Schäden am Kantenschutz oder an dem Anschlagmittel entstehen.
6. ***ULTRAPROTECT CornerProtection / SlingProtection*** nur in dem Temperaturbereich von -50°C bis +60°C eingesetzt werden.
7. Reparaturen am ***ULTRAPROTECT CornerProtection / SlingProtection*** dürfen nur vom Hersteller TECHNOTEX© oder von einer von UNITEX© angewiesenen Instanz oder Person ausgeführt werden.
8. Die Sicherheit vom Bedienungspersonal während dem Hebevorgang muss sichergestellt sein. Es dürfen sich keine Personen im Gefahrenbereich aufhalten.
9. Der ***ULTRAPROTECT CornerProtection / SlingProtection*** muss auf den richtigen Stelle und auf eine richtige Art und Weise an dem Anschlagmittel platziert sein.
10. Verschieben der Last muss zu allen Zeiten vermieden werden. Das Verschieben der ***ULTRAPROTECT CornerProtection / SlingProtection*** in Quer-Richtung zur Last / scharfen Kante muss unbedingt vermieden werden. Dadurch kann es zu schwerwiegenden Einschneidungen kommen.
11. Arbeiten Sie immer gemäß den gültigen Unfallverhütungsvorschriften. Beachten Sie die DGUV-R 100-500 Kap.2.8.
12. Beachten Sie neben dieser Betriebsanleitung ebenfalls die Betriebsanleitung der zu verwendenden Anschlagmittel.

DYNEEMA® ist eine eingetragene Marke der Royal DSM N.V.